

# VAC R32 INVERTER - T-ELITE

VAC-09CHSD/XA41-I

VAC-12CHSD/XA41-I

VAC-18CHSD/XA41-I

VAC-24CHSD/XA41-I



Model			VAC-09CHSD/XA41-I	VAC-12CHSD/XA41-I	VAC-18CHSD/XA41-I	VAC-24CHSD/XA41-I	
Napajanje			220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	
Hlađenje	Kapacitet hlađenja	W	2600(940-3300)	3400(1000-3770)	5140(1250-5910)	7040(1500-7800)	
	Potrebna snaga	W	851(240-1380)	1130(290-1500)	1567(330-2350)	2166(390-2800)	
	Radna jačina struje	A	4.1(1.2-8.0)	5.8(1.5-9.0)	6.9(1.5-12.0)	9.6(1.8-12.6)	
	SEER	W/W	6.1	6.1	6.5	6.5	
Klasa energetske efikasnosti			A++	A++	A++	A++	
Grejanje	Kapacitet grejanja	W	2680(940-3200)	3420(1000-3810)	5210(1250-6070)	7200(1500-7900)	
	Potrebna snaga	W	786(240-1552)	1005(290-1720)	1376(340-2550)	2112(390-3000)	
	Radna jačina struje	A	3.6(1.2-9.0)	4.4(1.5-10.0)	6.2(1.6-13.0)	9.5(1.8-13.4)	
	SCOP	W/W	4.0	4.0	4.0	4.0	
Klasa energetske efikasnosti			A+	A+	A+	A+	
Deklarisani kapacitet (-10°C)			1900	2000	3600	4500	
Odvlaživanje			Liters/h	1	1.2	1.8	2.4
Jačina zvuka (Visoko/Srednje/Nisko/Spavanje)			dB(A)	47/43/35/32	50/44/36/32	53/47/41/37	56/51/46/40
Zvučni pritisak (Visoko/Srednje/Nisko/Spavanje)			dB(A)	37/33/25/22	40/35/27/22	43/37/31/27	46/41/36/30
Unutrašnja jedinica	Protok vazduha (Super visoko/Hlađenje)	m³/h	420/390/330/300/270	550/520/450/370/330	800/760/630/540/440	1000/950/790/670/550	
	Protok vazduha (Visoko/Srednje/Nisko/Spavanje/Grejanje)	m³/h	420/390/330/300/270	570/530/460/390/360	800/760/630/540/440	1000/950/790/670/590	
	Neto težina	kg	6.5	7	9.5	12	
	Bruto težina	kg	8.2	9	11.5	14	
Neto dimenzije (Š x V x D)			mm	698×255×190	777×250×201	910×294×206	1010×315×220
Dimenzije pakovanja (Š x V x D)-I			mm	764×325×257	840×315×260	979×372×277	1096×390×297
Kompresor	Tip		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	
	Proizvođač		RECHI	GMCC	SANYO	SANYO	
	Tip		R32	R32	R32	R32	
	Punjenje	kg	0.49	0.52	0.96	1.14	
Freon	GWP		675	675	675	675	
	CO2 ekvivalent		0.331	0.351	0.648	0.77	
Spoljašnja jedinica	Protok vazduha	m³/h	1700	1700	2600	3000	
	Jačina zvuka	dB(A)	62	62	65	67	
	Zvučni pritisak	dB(A)	52	54	55	57	
	Neto težina	kg	19	20	30	38	
Bruto težina (bez lule)			kg	21	22	32.5	40.5
Bruto težina (sa lulom)			kg	22	23	34	42
Neto dimenzije (Š x V x D)			mm	712×459×276	712×459×276	853×602×349	920×699×380
Dimenzije pakovanja (Š x V x D)-bez lule			mm	765×481×310	765×481×310	890×628×385	949×732×392
Cevna veza	Gas	mm	9.52	9.52	9.52	12.7	
	Tečnost	mm	6.35	6.35	6.35	6.35	
Maks. dužina cevne instalacije			m	25	25	25	25
Maksimalna visinska razlika			m	10	10	10	10
Standardna dužina cevne instalacije bez dopune gasa			m	5	5	5	5
Dodatno punjenje freonom			g/m	15	15	25	25
Deklarisani temp. Opseg			°C	Hlađenje:-15-53/ Grejanje:-20-30	Hlađenje:-15-53/ Grejanje:-20-30	Hlađenje:-15-53/ Grejanje:-20-30	Hlađenje:-15-53/ Grejanje:-20-30